



<file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Trabajo/Mec%C3%A1nica/Lathes.htm>

- Limadoras accionados por engranajes
- Fabricado en fundación de liga estacionada
- Construcción robusto y fuerte para trabajo sin vibración
- Lubricación extensivo
- El pisón perfectamente alineado
- Ejes en acero de liga
- Todos alineaciones mantenidos según las pruebas geométricas de alineaciones IS 2310 - 1963
- Mesa universal / fija con avances automáticos variables sobre travesero horizontal
- Accionamiento por embrague de tipo anillo de expansión para eliminar resbalamiento
- Corredora de la herramienta graduada y girando por 90° en ambos direcciones
- Precisión y ejecución garantizadas

MODELO:	MS-12	MS-18	MS-24	MS-30	MS-36	MS-42
Largo de la Carrera:	12" / 305 mm	18" / 457 mm	24" / 610 mm	30" / 762 mm	36" / 915 mm	42" / 1070 mm.
Largo del Pisón (mm):	711	960	1232	1410	1651	2108
Largo x Ancho del Cojinete del Pisón (mm):	724 x 203	700 x 270	867 x 300	1020 x 330	1130 x 330	1600 x 330
Distancia de Mesa a Pisón Máx. / min. (mm):	257 / 41	360 / 75	450 / 76	510 / 75	565 / 102	600 / 102
Superficie de la mesa (mm):	305 x 228	457 x 305	610 x 370	762 x 390	915 x 457	1078 x 533
Recorrido Horizontal de la Mesa Máx. (mm):	330	488	635	787	940	1075
Recorrido Vertical de la Mesa Máx. (mm):	140	330	380	450	525	585
Movimiento Angular de la Mesa (grados):	60 L / 60 R	60 L / 60 R	60 L / 60 R	60 L / 60 R	60 L / 60 R	60 L / 60 R
Recorrido Vertical del cursor portaherramienta Máx.. (mm):	140	152	190	203	255	300
Giratorio del cabezal giratorio Máx.. (grados):	60 L / 60 R	60 L / 60 R	60 L / 60 R	60 L / 60 R	60 L / 60 R	60 L / 60 R
Base Largo x Ancho (mm):	940 x 483	1346 x 502	1676 x 610	1829 x 660	1980 x 660	2286 x 762
Diámetro de la polea de Embrague (mm):	235	311	311	311	380	380
Numero de Velocidades de Pisón:	3	4	4	4	4	4
Velocidades de Pisón (Carreras por Minuto):	30, 60, 90	16, 32, 64, 96	14, 28, 42, 62	8, 16, 32, 48	10, 20, 30, 50	8, 16, 32, 48
Diámetro de la polea del Motor (mm):	51	70	70	76	88	88
Motor (HP / RPM):	1 / 1440	2 / 1440	3 / 1440	5 / 960	7.5 / 960	10 / 960
Sección de la Banda en "V":	B-55	B-55	B-55	B-58	B-70	B-75
Peso neto / bruto (kilos):	700 / 850	1200 / 1500	1850 / 2100	2300 / 2600	3500 / 3900	4000 / 4500
Dimensiones de la maquina (mm):	1.25 x 0.8 x 1.4	1.6 x 1.0 x 1.4	2.0 x 1.1 x 1.6	2.2 x 1.25 x 1.6	2.5 x 1.4 x 1.7	2.9 x 1.5 x 1.9
Volumen del Embarque (m³):	1.40	2.3	3.6	4.5	6.0	8.5

Accesorios Estándar: Morsa giratoria, Bomba para lubricación automático, Motor eléctrico y Arrancador, Juego de

herramientas

Accesorios Opcional: Accesorio para Cortar Ranuras, Aparato Automático para Alzar Herramienta, Avance Automático a Corredera de Herramienta, Ajusto Fino de Carrera, Sistema de Avance Rápido con Tablero de Control

VIDEO DE LA MAQUINA LIMADORA



Modelo: MS-24